


*HR-SD1330X22-E – уличная скоростная купольная 1.3Мрх ip-камера*




- 1,3 Мрх 1280x1024@30fps
- CMOS Panasonic MN34031PL
- 4,7-103,4 мм; 22-х кратное увеличение
- Цифровое шумоподавление 2D+3D
- Digital Wide Dynamic Range
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- Цифровой стабилизатор изображения
- 2-х стороннее аудио
- Сжатие H.264/ MJPEG/ MPEG4
- Три независимых потока
- MicroSD
- Поддержка iPhone / Android / Mac
- Wi-Fi (опция )
- N-PoE (HR-PP4815 или HR-PP56125)
- 24V/12V AC/DC (опция)
- Мощность нагревателей до 35W
- Рабочая температура -55°С ÷ +50°С




Геометрические размеры (мм)



Комплект поставки




Входит в комплект



Подвесной (опция)



Крепление на угол (опция)



Крепление на столб (опция)



<b>Спецификация</b>	
CPU, RAM, Flash	GM8128 (FA626 ARM® v5TE ISA CPU 540 MHz) , RAM 256Mb , Flash 16Mb
Видеосенсор	1/3" 1.3Mpx Panasonic MN34031PL
Светочувствительность	ICR (IR Cut Filter) , 0.05 lux @F1.6 (чёрно/белый режим) , 0.1 lux (цветной режим)
Объектив	4,7-103,4mm; F1.6~F3.1 22x кратное оптическое увеличение , autofocus
Вход/выход реле	1 вход / 1 выход
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 0°~320° Наклон: 0°~90° , функция автопереворота
Скорость в ручном режиме	Поворот: 0.45°~90°/с Наклон: 0.35°~45°/с
Скорость по предустановкам	200°/с
Предустановки	128 точек предустановки. Точность 0.15°. Автоповорот
Патрулирование	8 групп патрулирования
Аудио	Двусторонний звук. Кодеки G.711 (64K) и G.726 (32K, 24K) Вход: 3.5 мм jack / Выход: 3.5 мм jack
Питание	Н-РоЕ (HR-PP4815, HR-PP56125) или 24V/12V AC/DC (опция)
	Потребляемая мощность до 45 Вт, потребление нагревателей до 35 Вт
Рабочий диапазон температур	-55°C ~ +50°C
Размеры	320mm x 336mm x 220mm
Вес	6,5 кг
<b>Сеть</b>	
Ethernet	10/ 100 Base-T
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, ONVIF v.2.01/1.02
<b>Система</b>	
Разрешение видео	1280x1024@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
Настройки видео	AES, BLC, HSBLC, день/ночь , AGC -8 уровней, чувствительность -10 уровней, 3D-DNR(вкл/вык /авто), 2D- DNR, WDR (выкл / низкий / средний / высокий), цифровая стабилизация изображения, ручной затвор 1/5 ~ 1/120000с
Просмотр видео-потоков	Три независимых потока; сжатие H.264/ MJPEG/ MPEG4
Настройка bitrate видео-потока	Да, постоянного и переменного (CBR , VBR)
Маскирование зон	3 независимых зоны маскирования
Детектор движения	3 независимых произвольных зоны детектирования
Действия по тревоге (событию)	Mail, FTP, запись на SD card, DO, Samba
Запись до и после события	Есть, настраиваемая
Безопасность	Защита паролем групп фильтрация IP адресов, HTTPS , 802.1X, QoS
Обновление firmware	доступ по http , возможно удалённое обновление через интернет.
Одновременные подключения	До 10 клиентов для просмотра видео
<b>Доступные функции SD-card</b>	
Запись по событию (тревоге) от	детектора движения, ip check, обрыва сети (только кабель), по расписанию, DI
Формат видео	AVI, JPEG
Воспроизведение файлов	Да
Удаление файлов	Да
<b>Удалённый клиент</b>	
ОС	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 или выше, Chrome, Safari, Firefox Mobile iOS 4.3 или выше, Android 1.6 или выше