

*Сетевой видеорегистратор на 4 канала ip камер*



- Поддержка H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Real-time отображение и воспроизведение.
- Поддержка 5 Мрх камер на каждом канале
- Поддержка HDMI и VGA мониторов 1080p 60Hz
- Поддержка двух SATA HDD 3,5'
- Пульт ДУ в комплекте
- Поддержка CMS (Central Management System)
- Архивация и воспроизведение аудио
- Графический интерфейс пользователя ( GUI )
- Удалённый поиск по времени и событию
- До 4-х клиентов одновременно
- Поддержка PPPoE/ Static/ DHCP IP & DDNS.
- Поддержка i-Phone & Android phone
- Поддержка камер Fish-Eye и E-PTZ



*Комплект поставки*

- |                |                                    |                     |
|----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. Регистратор | 3. Блок питания 12V , 4,16 А       | 5. CD диск с ПО CMS |
| 2. USB-mouse   | 4. Пульт дистанционного управления | 6. Инструкция       |

Спецификация	
CPU, RAM, Flash	Hi3521 H.264 Codec Processor ( ARM Cortex A9 930 MHz)
HDD	SATA HDD x 2 x 3,5'
Каналы	4 ip камеры до 5 Mpx с поддержкой звука
Разъёмы	HDMI
	VGA D-sub
	USB-2.0 x 2
	RJ-45 Ethernet
Аудио	Двусторонний звук. Кодеки G.711 (64K) и G.726 (32K, 24K) Вход: 3,5 мм jack / Выход: 3,5 мм jack
Питание	12V 4,16 A
Рабочий диапазон температур	0°C ~ +35°C
Размеры	115 x 175 x 144.5 mm
Вес	1,6 кг
Цвет	чёрный
Сеть	
Ethernet	10/100/1000 Mbps
Сетевые протоколы	Static/ DHCP/ PPPoE/DDNS
Функции регистратора	
Имя камеры	до 20 символов
Отображение камер	полное окно и деление на 4
Настройки изображения	яркость, контрастность, насыщенность, оттенок
Запись	ручная , по расписанию, по тревоге
Watermark	поддерживается
Действия по тревоге (событию)	Mail, FTP
Запись до события	Есть, настраиваемая 1~5 секунд
Мониторинг	Watchdog
Обновление firmware	доступ по http , возможно удалённое обновление через интернет.
Одновременные подключения	до 4-х клиентов одновременно с полным функционалом
Поиск и воспроизведение	
Методы поиска	по дате , времени или событию , поиск в log файле
Внешнее архивирование	USB
Удалённый клиент	
ОС	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 или выше, Chrome, Safari, Firefox Mobile iOS 4.3 или выше, Android 1.6 или выше
CENTRAL MANAGEMENT SYSTEM	<b>CMS: архитектура сервер- клиент , одновременный вывод группы до 36 камер на монитор</b> для просмотра и ручной записи , поддержка 2-х мониторов , вывод по группам , формирование групп произвольное из любых камер на любых регистраторах. <b>Рекомендуемая конфигурация PC для CMS</b> CPU: Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2.33G или выше Memory: 2GB или выше VGA card: 256MB External Graphic Card или выше Monitor Resolution: 1280 x 1024, 1024 x 768. OS: Windows Vista/ XP / 2000